

GREEN LAWNGER

Pintura para césped y mezclas de arena coloreada para sitios dañados del césped

Green Lawnger restaura el color verde natural del césped durante el periodo de dormancia en invierno. **Green Lawnger** puede también ser aplicado en mezclas de arena coloreada en lugares dañados del césped, dándole a la mezcla un color verde natural. **Green Lawnger** no contiene químicos tóxicos, metales pesados, u otros ingredientes dañinos para el césped.

INSTRUCCIONES

Corte el césped a la altura deseada antes de aplicar **Green Lawnger**. 1 Litro del producto cubre entre 100 y 300 m² de césped. Use a una dosis de 4 – 8 L de solución de fumigación para 100 m² (40-80 mL/ m²). El área de cobertura depende de la dosis de **Green Lawnger** utilizada, tipo y condición del césped tratado y de la intensidad del color deseado. **Green Lawnger** puede ser mezclado en tanque con pesticidas y herbicidas. Lea la etiqueta de los productos a mezclar para obtener las dosis deseadas y aplicaciones correctas.

APLICACIONES EN PERIODO INACTIVO INVERNAL

Diluya 1L de **Green Lawnger** con 7-9 L de agua. Varíe las cantidades de agua y colorante hasta obtener el color deseado. Para un césped más oscuro reduzca el volumen de agua. El color del césped obtenido se mantiene durante todo el periodo invernal o de crecimiento inactivo (dormancia).

APLICACIONES EN PERIODOS DE CRECIMIENTO

Diluya 1 L de **Green Lawnger** en 15-20L de agua y aplique sobre 200-300 m² de césped (227 mL **Green Lawnger** en 4-5 L agua por 100 m² de césped). Las cantidades dependen del color deseado. Para obtener mejores resultados en áreas descoloridas, se recomienda hacer dos aplicaciones de la dilución mas alta y así combinar el área coloreada con el resto del césped en buenas condiciones.

MEZCLA CON ARENA PARA REPARACION DE LUGARES DAÑADOS

Diluya 200 mL de **Green Lawnger** con igual volumen de agua. Rocié o vierta la solución en 50 kg de arena para tratar lugares dañados, y mezcle en una hormigonera hasta que la arena este coloreada. Ajuste la proporción colorante-agua hasta obtener el color deseado.

Para aplicaciones más eficientes rocíe con el equipo en baja o media presión. Evite rociado en concreto, mampostería u otros lugares donde no se desee colorear. Puede

producir manchas permanentes. Las aplicaciones accidentales se remedian lavando con agua abundante antes de que el producto se seque. Enjuague bien el tanque pulverizador o mochila, las lanzas, y limpie a fondo toda la maquina con agua después de cada uso. Si el producto se mezcla con pesticidas, la mezcla completa, incluyendo la de lavado, debe ser tratada y eliminada de acuerdo con los reglamentos locales, estatales y federales. Becker Underwood recomienda el uso de Teflón, en vez de cerámica, para ayudar en la prevención de filtraciones de **Green Lawnger** en bombas centrifugas.

PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de contacto con los ojos, lave con agua abundante durante 15 minutos y consulte un medico. En caso de ingestión, diluya con agua o leche, y obtenga asistencia medica. No reutilice el envase. Lave el residuo dentro del tanque de fumigación y destruya el envase antes de desecharlo. No aplicar a cultivos de consumo humano, animal o sobre granos y semillas. Se recomienda el uso de cubiertas protectoras para controlar el rociado excesivo o bajo condiciones de viento.

EXENCION DE RESPONSABILIDAD

Becker Underwood, Inc., garantiza que este producto cumple con la descripción en la etiqueta y es razonablemente adecuado para los fines mencionados en esta etiqueta , sólo si se usa en conformidad con las instrucciones de uso. La responsabilidad del fabricante en esta garantía se limita a la devolución del precio de compra del producto. El comprador asume todos los riesgos y responsabilidades por el uso del producto solo o en combinación con otros productos. Becker Underwood no asume ni autoriza a ninguna otra persona a asumir en su representación responsabilidad alguna en conexión con la venta o el uso de este producto.

Green Lawnger® es una marca registrada de Becker Underwood

Fabricado por:

Becker Underwood, Inc.

801 Dayton Avenue

Ames, IA 50010

515-232-5907

Fax 515-232-5961

<http://www.beckerunderwood.com>